



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MEP - Halbautomat SHARK 512 SXI evo (1008-8174106)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Control type
konventionell

Machine no.
1008-8174106

Make
MEP - Halbautomat

Location
Ahaus

Furnishing:

- Miter band saw / semi-automatic, for cuts
Left up to 60 ° / right up to 60 °
- autom. Saw bow lowering, infinitely adjustable Feed
- Limit switch-off at the end of the cut
- hydraulic vice clamping
- manual function
- built-in coolant device
- large turntable with bearings
- Required instructions
- saw band
- Chip removal brush
- Operating instructions in German

Functionality of semi-automatic operation:

- Clamping the vice
- Hydraulic lowering of the saw frame

- Lifting the saw frame
- Open the brow stick

Fig. Shows a similar machine

Machine attributes

cutting diameter:	330 mm
capacity 90 degrees: flat:	510 x 320 mm
capacity 90 degrees: square:	320 x 320 mm
capacity 45 degrees: flat:	350 x 320 mm
capacity 45 degrees: round:	320 mm
capacity 45 degrees: square:	300 x 300 mm
capacity 60 degrees: flat:	230 x 310 mm
capacity 60 degrees: square:	200 x 200 mm
capacity 60 degrees: round:	200 mm
turning speed range:.	15 - 100 m/min
dimensions of saw-band:	4640 x 34 x 1,1 mm
engine output:	4,0 kW
weight:	1190 kg

Machine images

A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

SHARK 512 SMI evo, halbautomatische elektrohydraulische Bandsägemaschine für Schritte von +60° bis -60°.

- Vielseitig anwendbare Maschine mit einem Band von 4640x34x1,1 mm für das Zuschneiden von Rohren, Profilen und Trägern bis zu einem max. Schreidbereich von 510x320 mm auf 0°.

SCHNITTZEUG:

- Halbautomatischer Betrieb: Der Bediener positioniert manuell das Werkstück und startet die Maschine. Bei Zyklusbeginn erfolgt - Schraubstock schließt sich und Motor läuft an - Sägekopf senkt sich für den Schnitt - Motor schaltet ab - Sägekopf hebt sich - Schraubstock öffnet sich.
- **ZEHLUS DOWN UP** Im halbautomatischen Zehlus ermöglicht die Taste DOWN den Sägekopf und die Rotation des Sägebandes bei Schneiden zu stoppen indem der Schraubstock geschlossen bleibt. Damit der Sägekopf wieder hochfährt und der Schraubstock öffnet muss die Taste UP auf dem Bedienfeld gedrückt werden.

MERKMALE:

- Die Bedienkonsole auf einem schwenkbarem Arm ermöglicht eine bequeme und sichere Bedienung von jeder Position aus.
- Hydraulikaggregate jüngerer Generation, höchst leistungsfähig mit geringem Energieverbrauch.
- Hublauf des Sägebogens direkt vom Schaltpult aus programmierbar, zur Anpassung an das Schnittmaterial.
- Bedienteil mit Niederspannung-Membrantastatur aus Polyester mit thermogeformten und hervorgehobenen Druckkabinen und Bedienungskontrollsignal.
- Display zur Anzeige im Klartext von:
 - + Diagnostik
 - + Alarme (Beschreibung der Störungen)
 - + Zustand der Ein- und Ausgänge
 - + Anzahl der Schritte
 - + Schnittzeit
 - + Saramaufnahme des Sägebandmotors
 - + Sägebandspannung
 - + Sägebandgeschwindigkeit
 - + Sägebogensposition.
- Elektronischer Inverter für die stufenlose Regulierung der Bandgeschwindigkeit von 15 bis 100 m/min.
- Großer Drehtisch mit einem Durchmesser von 280 mm und mit engravierter exakter Freisäulung, leicht verstellbar und gelagert.
- Breite Auflagefläche sorgt für Stabilität und Sicherheit während des Schnittvorgangs.
- Verstellbare Auflagerolle auf Linearführung mit Kugellaufrutschen sorgt für ein schnelles und präzises Verschieben, bis zum maximalen Schreidbereich der Säge (auch auf Gehring).

Hydraulischer Maschinenschraubstock auf doppelten Linearführungen mit Schnellverstellung.

- Handbediente Bandspannkontrolle mit Anzeige auf dem Display mittels elektronischem Umrechner.
- Manuell verstellbare Bandführung die auf Kugellaufräuf-Linienführung gleitet.
- Angeriebene Spänerkambürste.
- Elektrische Kuhlmitelpumpe zur Kühlung und Scherung des Sägebandes.
- Kühlmittelspüle zum Abspülen der Arbeitsflächen.
- Untergestell mit Kühlmittelwanne und Spänerablauf.
- Die Maschine ist für den Hubwagentransport vorgesehen.
- B-Metall Sägeband für Voll- und Profilmaterial.
- Werkzeug und Gebrauchsinweisung mit Erstteilverzeichnis.




