



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MEP SHARK PH 262 HB (1008-8174063)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-8174063

Make
MEP

Location
Ahaus

Furnishing:

- Compact, manual, powerful workshop double miter band saw
- for cuts from 45 ° right to 60 ° left
- hydraulic, stepless lowering of the saw bow
- coolant device
- hydr. Lowering from the saw frame
- autom. Limit switch-off
- saw band
- workpiece stop
- Operating instructions in German

Machine attributes

cutting diameter:	225 mm
capacity 90 degrees: flat:	245 x 150 mm
capacity 90 degrees: square:	200 x 200 mm
capacity 45 degrees: flat:	160 x 140 mm
capacity 45 degrees: round:	160 mm
capacity 45 degrees: square:	140 x 140 mm
capacity 60 degrees: flat:	110 x 80 mm
capacity 60 degrees: square:	90 x 90 mm
capacity 60 degrees: round:	90 mm
vice:	245 mm
turning speed range::	46/92 m/min
saw band length:	2450 x 27 x 0,9 mm
total power requirement:	0,7 / 0,81 kW
weight of the machine ca.:	265 kg

Machine images

PH 262 HB

PH 262 HB ermöglicht sowohl einen automatisierten Betrieb als auch manuelle Schäfte.

PH 262 HB STELLUNG:
Nachdem die Schnittmaterial korrekt positioniert und der Schneidstock geschlossen wurde, startet der Schneidvorgang. Die Schnittgeschwindigkeit wird durch das Eigen Gewicht des Sägens und einen hydraulischen Kreislauf gesteuert. Wenn der Schnitt abgeschlossen ist, wird der Sägenarm wieder bis zu der notwendigen Position für den Zuführung des Materials hochgezogen und dann über ein manuelles hydraulisches System.

ZUBEHÖRE - SEITE 47 - N° 02 - 04 - 10 - 19 - 57 - 72 - 80

PH 262 HB	PH 262 HB	PH 262 HB	PH 262 HB	PH 262 HB	PH 262 HB	PH 262 HB	PH 262 HB
225	225	225	225	225	225	225	225
245	245	245	245	245	245	245	245
200	200	200	200	200	200	200	200
160	160	160	160	160	160	160	160
160	160	160	160	160	160	160	160
140	140	140	140	140	140	140	140
110	110	110	110	110	110	110	110
90	90	90	90	90	90	90	90
245	245	245	245	245	245	245	245
46/92	46/92	46/92	46/92	46/92	46/92	46/92	46/92
2450 x 27 x 0,9	2450 x 27 x 0,9	2450 x 27 x 0,9	2450 x 27 x 0,9	2450 x 27 x 0,9	2450 x 27 x 0,9	2450 x 27 x 0,9	2450 x 27 x 0,9
0,7 / 0,81	0,7 / 0,81	0,7 / 0,81	0,7 / 0,81	0,7 / 0,81	0,7 / 0,81	0,7 / 0,81	0,7 / 0,81
265	265	265	265	265	265	265	265

PH 262 HB