



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MEP TIGER 352 - 4 GESCHW. (1008-8160040)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-8160040

Make
MEP

Location
Ahaus

Equipment / description:

- Manual high-performance vertical circular saw
- for cuts from 45 ° right to 60 ° left
- The saw head is on pretensioned linear guides
- guided on a stable cast steel column
- The powerful 2-stage gear was specially designed for cuts designed in solid material
- The user has a total of 4 blade speeds
- available for optimal adaptation to the material
- The large turntable with internal table clamp & Precision stops at 0/45/60 ° ensure quick adjustability on miter cuts
- The quick-release vice is also screwed on
Vise jaws provided.
- With their corrugation, these ensure an optimal hold of the workpiece
- Underframe with lockable door, chip drawer and removable
Coolant pan with electric coolant pump

- Chip removal brush
- Adjustable length stop 600 mm
- Detailed operating instructions, maintenance manual
- Circuit diagrams and exploded views
- Crane eyes for transport

* The machine is delivered without a saw blade

saw blade diameter:	350 x 32 mm
capacity 45 degrees: round:	110 mm
capacity 60 degrees: round:	90,0 mm
capacity 90 degrees: square:	95,0 mm
capacity 45 degrees: square:	95,0 mm
capacity 60 degrees: square:	90,0 mm
capacity 90 degrees: flat:	180 x 95 mm
capacity 45 degrees: flat:	125 x 95 mm
capacity 90 degrees: round:	115 mm
capacity 60 degrees: flat:	90 x 90 mm
0:	15 / 30 / 45 / 90 U/min
weight of the machine ca.:	375 kg

TCR 382 M Werkzeuge Maschinen Handlen GmbH

- Dehstich mit entriegeln Zapfen und Anheiler für eine sichere Zuhaltung des eingetragenen Zuhens
- Einrasten des Zuhens für eine sichere Gefährdung

- Einrasten des Signalfalls mit 2 Omgängen (50/30/6780 U/min - optional 30/30/67800 U/min)

- Schraubstock Anheiler Einrichtung und doppelte Werkstückabdeckung

- Spindelwurfbau
- Elektrischer Pedalstromschalter mit Miniferenklau und Klapparm Anschlag, um eine gleiche Lage zu erhalten
- Materialauflagen mit Rollen, zum Belegen der Leuchte

- Untergesamt mit Spindelwurfbau und angeschlossen Kühlwasserzufuhr

- Elektrische Kühlwasserpumpe zur Kühlung und Scherung des Signalfalls

- Maschine wird ohne Tagelicht geliefert
- Bedienung und Gefährdungswarnung mit Ersatzschaltkreis
- Einrasten des Zuhens für eine sichere Gefährdung
- Schraubstock einrastet das Ölventil und Schließen des Schraubstock mit einem manuellen Ventil (mit Pedalsteuerung als Option erhältlich)

ZUBEHÖR - SEITE 47 - N° 02 03 05 09 13 26 39 43 71

TCR 382 M