



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MEP TIGER 352 - 4 Geschw. (1008-8160040)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Control type
konventionell

Machine no.
1008-8160040

Make
MEP

Location
Ahaus

Equipment / description:

- Manual high-performance vertical circular saw
- for cuts from 45 ° right to 60 ° left
- The saw head is on pretensioned linear guides
- guided on a stable cast steel column
- The powerful 2-stage gear was specially designed for cuts designed in solid material
- The user has a total of 4 blade speeds
- available for optimal adaptation to the material
- The large turntable with internal table clamp & Precision stops at 0/45/60 ° ensure quick adjustability on miter cuts
- The quick-release vice is also screwed on
Vise jaws provided.
- With their corrugation, these ensure an optimal hold of the workpiece
- Underframe with lockable door, chip drawer and removable
Coolant pan with electric coolant pump
- Chip removal brush
- Adjustable length stop 600 mm

- Detailed operating instructions, maintenance manual
- Circuit diagrams and exploded views
- Crane eyes for transport
- * The machine is delivered without a saw blade

Machine attributes

saw blade diameter:	350 x 32 mm
capacity 45 degrees: round:	110 mm
capacity 60 degrees: round:	90,0 mm
capacity 90 degrees: square:	95,0 mm
capacity 45 degrees: square:	95,0 mm
capacity 60 degrees: square:	90,0 mm
capacity 90 degrees: flat:	180 x 95 mm
capacity 45 degrees: flat:	125 x 95 mm
capacity 90 degrees: round:	115 mm
capacity 60 degrees: flat:	90 x 90 mm
0:	15 / 30 / 45 / 90 U/min
weight of the machine ca.:	375 kg

Machine images

S.A. & Werkzeuge Maschinen Handel GmbH

- Drehtisch mit mittlerem Zapfen und Anlagger für eine präzise Durchführung der eingesetzten Drehvorgänge.
- Doppelter Zahnradersatz für eine hohe Steifigkeit.
- Rotation des Sägeblatts mit 4 Drehrollen (30/24/18/18 mm - optional 30/30/30/30 U) mit Schraublock Artlager-Einrichtung und doppelter Werkstückblockierung.

- Spindelentkörnung.
- Erstellbare Präzisionsanschläge mit Millimeterkollern und Klappverschlüssen, um Schritte gleicher Länge anzukoppeln.
- Materiallagern mit Ballkugeln, um das Leckfließen zu vermeiden.
- Überwindet mit Ölverschleppblech und auswechselbarem Kühlblech.
- Elektrische Kühlregelung zur Kühlung und Schmierung des Sägeblattes.

- Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert.
- Werkzeug- und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.
- Beim Modell TIGER SSC/M mit pneumatischem Schraubblock verfügt das Oben- und Schließen des Schraubblocks mit einem manuellen Ventil (mit Pedalsteuerung als Option erhältlich).






ZUBEHÖRE - SEITE 47 - N° 02 - 03 - 05 - 09 - 13 - 26 - 39 - 43 - 71

mm		mm		mm		mm		mm		mm	
300x300	18/23	350	15	35	300x35	30	36	300	30	36	300
mit	18	mit	15	mit	30	30	30	30	30	30	30
	18/23		15/20/25/30		18		15		15		18

















TIGER-SSC/M