



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## ABUS Säulenschwenkkran LS (1008-8531778)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8531778

**Hersteller/Fabrikant**  
ABUS

**Lagerort**  
Ahaus

### Beschreibung:

- Tragfähigkeit 250 kg
- Ausladung 4000 mm
- Bauhöhe 4025 mm
- Kran lackiert in Farbton RAL 1007 narzissengelb
- Berechnungsgrundlage DIN 15018
- Kraneinstufung H2/B2
- Betriebsort Hallenbetrieb
- Baugröße / Auslegerprofil LS36 / FormC 110x90
- Höhe Unterkante Ausleger 3425 mm
- Betriebsspannung 3/PE-50 Hz 400 V
- Steuerungsart Direktsteuerung
- Schutzart IP55
- Schwenkbereich, nominell 270°
- Schwenken von Hand

einschl.:

- Ankerstangen Baugröße LS 36
- bestehend aus 8 Stück M24 mm x 800 mm, mit 1 Stahlschablone (420/8) zur
- Fundamentbefestigung, inkl. Zubehör

Elektrokettenzug:

- Kettenzugtyp GM 2 250.6-1, 1-strängig
- lackiert in Farbton RAL 5017
- verkehrsblau
- Tragfähigkeit 250 kg
- Hakenweg 4000 mm
- höchste Hakenstellung 3034 mm
- Berechnungsgrundlage FEM 9.901
- Triebwerksgruppe 2m / M5
- Heben, 2-stufig (polschaltbar) 1,5 / 6 m/min
- Hubleistung 0,09 / 0,35 kW
- Einschaltdauer 60 % ED

\*\* Abb. zeigt ähnliche Krananlage

## Technische Angaben

Tragkraft in kg:	250 kg
Ausladung:	4000 mm
Höhe:	3425 Unterkante Ausleger
Gesamtsäulenhöhe:	4.025 mm
Schwenkbereich:	270 Grad
Gesamtgewicht ca.:	375 kg

## Maschinenbilder

