



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## ALZMETALL AB 34 iTRONIC (1008-8100656)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8100656

**Hersteller/Fabrikant**  
ALZMETALL

**Lagerort**  
Ahaus

**\*\* NEUE ALZMETALL MODELLREIHE \*\***

7? TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion:

- \* Spindeldrehzahl-Sollwert
- \* Drehzahlanzeige-Istwert
- \* Integrierte Bohrtiefenanzeige
- \* mit Touch-Nullpunktübernahme
- \* Virtuelle Bohrtiefen-Skala im Display
- \* Maschinen-Zustandsanzeigen und Warnhinweise im Display
- \* Serviceinformationen
- \* Wählbare Bedienersprache: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.

Ausstattung:

- Gewindeschneideinrichtung
- \* für das Gewindeschneiden mit Anschlag
- \* max. 6 Gewinde/min (Gewindeschneidleistung spindeldrehzahlabhängig)
- \* Gewindetiefe einstellbar über Tiefenanschlag

- \* im TFT - LCD-Display (3 Werkzeuge).
- Drehzahleinstellung stufenlos, mittels Verstellhebel
- Elektromagnetische Vorschubkupplung
- \* mit Überlastsicherung und elektrischer
- \* Komfort-Griffkreuzschaltung
- \* Vorschübe wählbar 0,1-0,2-0,3-0,4 mm/U
- Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
- Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp
- Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT
- Hauptschalter, abschließbar
- Rechts- und Linkslauf durch Schützsteuerung
- Steuerspannung 24 Volt
- Schutzart IP 54
- Lackierung: DD-Strukturlack signalweiß RAL 9003, PANTONE 7545c, schwarz
- Maschinenöl Erstfüllung: Ölflasche, lose Mitlieferung

inklusive Sonderzubehör :

- 12. LED-Maschinenleuchte
- 24. Kühlmittelanlage A\* im Maschinenfuß

## Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	40.0 mm
Bohrleistung in Guß:	45.0 mm
Ausladung:	300 mm
Bohrhub:	160 mm
Morsekegel:	4 MK
Tisch::	615 x 430 mm
Drehzahl:	100 - 1800 U/min
Säulendurchmesser:	145 mm
Gewinde:	M 24 ST60
Gewinde:	M 30 GG20
Vorschub:	0.1-0.2-0.3-0.4 mm/U
Abstand Spindel / Tisch:	138 / 688 mm
Motorleistung:	1.4 / 2.2 kW
Gewicht:	470 kg
Maschinenhöhe:	1865 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

