



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## DURMA / METALLKRAFT HTBS-T 3100-60 (1008-9325322)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2017

**Maschinennr.**  
1008-9325322

**Hersteller/Fabrikant**  
DURMA / METALLKRAFT

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* aus einer Instandhaltungswerkstatt (Fahrzeugbau)
- \*\* gepflegter Zustand (!!)
- \*\* Neupreis ~ 41.000 Euro
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

### Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulisch Tafelblechschere
- CNC Steuerungseinheit D-Touch 7 Steuerung ("Touchscreen")
- \* entspiegeltes robustes 7"-Farb-Touch-Screen Bedienfeld
- \* einfache Positionierung auf das gewünschte Maß
- \* Positioniergenauigkeit 0,1 mm
- \* unbegrenzte Materialdefinition in der Materialbibliothek
- \* intuitiv bedienbare Menüführung
- \* getrennte Anzeige für IST- und SOLL-Wert
- \* Freifahrfunktion des Hinteranschlags
- \* Schnittlängenkontrolle über einstellbare Hublänge
- \* Schnitzzähler

\* automatischer Stopp der Maschine bei Erreichen der programmierten Schnitte

- CNC elektro-motorischer verstellbarer Hinteranschlag

\* Verfahrweg max. 1.000 mm

\* Hinteranschlagverstellung über Kugelumlaufspindeln und Linearführungen

- konstanter, niedriger Schnittwinkel für optimale Schnittergebnisse

- schwere Stahlausführung in Schweißkonstruktion

- ergonomisch positioniertes und übersichtliches Bedienpult

- Niederhalter dicht an der Schnittkante angeordnet

- geteilter, hochklappbarer Fingerschutz 1000 mm

- Niederhalterdruck selbstregulierend

- manuelle Schnittspaltverstellung über Verstellhebel

\* mit zentralen Justierhebel an der rechten Ständerseite

- Lichtschanke für den Hinteranschlagbereich

- 1x Seitenanschlag .. L = 1500 mm

- 2x Auflegearme .. L = jeweils 1000 mm

- breite Blechauflagen mit Kugelrollen

- mobiler Fußschalter mit Notaus-Funktion

- hochwertige und nachschleifbare Messer

- Hydraulikkomponenten MANNESMANN REXROTH oder BOSCH

- Elektrik SIEMENS oder TELEMECANQUE

- Bedienungsanleitung

\* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9325322>

## Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Schnittwinkel:	2,0 °
Hubzahl:	15 Hub/min
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 1000 mm
Niederhalter:	14 Stück
Arbeitshöhe:	865 mm
Ständerweite:	3515 mm
Ausladung:	50.0 mm
Steuerung:	D-Touch 7
Ölinhalt:	200 l
Spannung:	400 V
Motorleistung:	15.0 kW
Gewicht:	7.650 kg
Abmessung L-B-H:	4110 x 2200 x 2100 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

