



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## FACCIN ASI 2-514 (1008-9401285)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
1997

**Maschinennr.**  
1008-9401285

**Hersteller/Fabrikant**  
FACCIN

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* sehr guter / gepflegter Zustand (!!)

\*\* Walzen im neuwertigen Zustand

Die Modellreihe ASI von FACCIN garantiert überlegene Biegeleistungen dank der asymmetrischen Walzenanordnung. Die optimale Blechbewegung wird durch die zwei angetriebenen Zentralwalzen garantiert. Diese Lösung ist ideal, um das Rutschen des Bleches zu vermeiden und so auch dünne Bleche optimal zu bearbeiten. Die Seitenwalze ist in linearen Führungen gelagert. Diese lineare Führung erlaubt der Seitenwalze sehr nah an den Klemmpunkt heranzufahren, wodurch eine Anbiegequalität ähnlich der teureren Vierwalzen Rundbiegemaschinen erreicht werden kann. Das Biegen von kleinen Profilen ist auf den verlängerten Walzenzapfen möglich.

Ausstattung:

- elektro-motorische 3-Walzen Rundbiegemaschine
- \* mit asymmetrischen Walzenanordnung
- separates Bedienpult, mit 2x Digitalanzeigen
- mit Konischbiegeeinrichtung
- \* Schrägstellung der Seitenwalze

- \* manuell einstellbar (Hebel für die Entkupplung)
- \* Werkstückbegrenzung bei Konus mit 45°-Steigung:
- \* Arbeitslänge max: 60 %
- \* Anbiegeleistung max: 50 %
- gehärtete Walzen SAE 1050 CK 45
- manuelle Verstellung der Unterwalze
- \* per Handkurbel und analoger Positionsanzeige
- manuelles Klapplager zur Entnahme geschlossener Rohre
- Walzenzapfenverlängerung inklusive Profilwalzen
- Sicherheitseinrichtung
- Anschlusskabel + Anschlussstecker
  
- \* Sonderzubehör inklusive :
  - elektro-motorischer CENTER Support inkl. Ausleger
  - \* elektrische Höhenverstellung
  - \* für das Biegen von großen Durchmessern

## Technische Angaben

Blechbreite:	2050 mm
Blechstärke:	5.0 mm ST
Anbiegeleistung:	4.0 mm ST
Oberwalzendurchmesser:	150 mm
Unterwalzendurchmesser:	150 mm
Seitenwalzendurchmesser:	150 mm
Arbeitshöhe:	ca. 875 mm
Steuerung:	konv.
Anschluß:	400 V
Gesamtleistungsbedarf:	5.0 KW
Gewicht:	1630 + 350 kg
Abmessung L-B-H:	3,8 x 1,6 x 3,35 (1,12) m

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

