



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## TRUMPF TrumaBend V50 (1008-9308431)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
1999

**Maschinennr.**  
1008-9308431

**Hersteller/Fabrikant**  
TRUMPF

**Lagerort**  
Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideos -  
<https://www.youtube.com/watch?v=SvTig3QXTMU>  
<https://www.youtube.com/watch?v=8nn314PjOWI>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- DELEM CNC Steuerung Modell DA 65
- \* schwenkbares Bedienpult, vorne links
- \* 2D graphische Produktanzeige
- \* 3D graphische Biegesimulation
- \* Werkzeug- & Programmbibliothek
- \* inkl. neuen LCD Bildschirm
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 / X / R / Z1+Z2 / I Achse
- CNC gesteuerter Hinteranschlag (X Achse)
- CNC gesteuerte Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- CNC gesteuerte Verstellung der Anschlagfinger (Z Achse)
- CNC gesteuerte, pneumatische Matrizenverschiebung (I Achse)
- TRUMPF hydraulische Oberwerkzeugklemmung

- \* inklusive geteilte Oberwerkzeug (UKB 15.620)
- TRUMPF hydraulische Unterwerkzeugklemmung
- \* inklusive geteiltes Unterwerkzeug (1V Matrize/TRUMPF EV004-W12)
- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- 2x vordere, verschiebbare Material-Auflegearme
- 1x Sicherheitseinrichtung hinten (schwenkbare Tür)
- 1x Sicherheitseinrichtung seitlich - links (schwenkbare Tür)
- 1x Sicherheitseinrichtung seitlich - rechts (schwenkbare Tür)
- TRUMPF originale Bedienungsanleitung

## Technische Angaben

Druck:	50.0 t
Abkantlänge:	1275 mm
Ständerweite:	1040 mm
Ständerausladung:	410 mm
Tischbreite:	100 mm
Zustellgeschwindigkeit:	200 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	1-10 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	135 mm/sec
Hub:	215 mm
Einbauhöhe:	385 mm
Schrägstellbar bis:	+/- 10 mm
Tischhöhe:	1050 mm
Verfahrbereich X Achse:	max. 600 - 860 mm
Verfahrgeschwindigkeit:	500 mm/sek
Verfahrbereich R Achse:	max. 250 mm
Verfahrgeschwindigkeit:	300 mm/sek
Betriebsstunden:	ca. 57.000 h
Steuerung:	DELEM
Ölinhalt:	80.0 L
Druckluft:	6.0 +/- 1.0 bar
Gesamtleistungsbedarf:	8.0 KVA
Maschinengewicht ca.:	4750 kg.
Abmessung L-B-H:	1930 x 2030 x 2375 mm



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmachines

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines

